

Thermodur-satina

Satiinmatt põrandavaha erinevatele pinnakatetele

- ▲ Matt metalliseeritud põrandavaha
- ▲ Silmapaistvad kaitsekihti moodustavad omadused
- ▲ Eriti vastupidav, mustust hülgev, pühkimis- ja libisemiskindel
- ▲ Väga hea veekindlus
- ▲ Matt pind ei muutu isegi peale läigestamist läikivaks
- ▲ Vastupidav pindade desinfitseerimisainetele



Kasutamine

Sobib kasutamiseks veekindlatel, vahatatavatel, vahaemaldust taluvaltel põrandakatetel nagu nt. PVC, kumm, linoleum, poorsed looduslikud- ja tehiskivid. Polüuretaan- või polüetüleenpõrandakatete puhul testige toote kinnitumist põrandakattematerjalile.

Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. Enne kasutamist loksutada! Ärge laske vahal vahatamismopi külge kuivada. Sulgege kanister koheselt peale kasutamist. Vältige kasutamise ja kuivamise ajal tuuletõmbust.

Kaitsmine:

Sõltuvalt põrandakattematerjali poorsusest, 2–3 kihti umbes 30 minutise intervalliga.

Pärast vana vaha eemaldamist ja lühikest kuivamisaega kandke pinnale õhuke kiht lahjendamata toodet, kasutades nt. lamedat plaاتمoppi. Kulu: 25,0 ml/m² 1 kihi kohta.

Igapäevase koristuse käigus ärge kasutage hooldusaineid, kuna need võivad tekitada läikiva efekti.



Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1! Kaitsta külmumise eest.

Koostisosad

Sünteesilised dispersioonühendid, polüetüleenvaha, vees lahustuvad lahustid, vaigud, pehmeldaja, säilitusained.
pH väärtus (kontsentraat): u 8,5