

Copex

Aizsargpārkājuma noņēmējs

- ▲ Iedarbīgs, mazputojošs polimēru pārklājumu noņēmējs
- ▲ Vēlams izmantot uz sārmu jutīgiem elastīgiem grīdas segumiem
- ▲ Noņem polimēru pārklājumus un aizsargslāņus, kopjošo līdzekļu slāni, kā arī smērvielas un eļļas
- ▲ Nesatur butilglikolu
- ▲ Satur atjaunojamus izjemateriālus uz augu bāzes



Pielietojums

Var tikt izmantots uz ūdensizturīgiem, sārmu jutīgiem un sārmu noturīgiem grīdu segumiem, piemēram, PVC, linoleja, gumijas, dabīgā un mākslīgā akmens grīdām.

Lietošanas norādes

Pirms pirmreizējās lietošanas izmēģināt uz neliela neuzkrītoša laukuma.

Polimēru aizsargkārtu noņemšana:

1–3 L uz 8 L auksta ūdens.

Izkliedē mazgašanas līdzekli uz grīdas, ļauj tam iedarboties 10 minūtes, paberž, sasūc netīro līdzekli, rūpīgi noskalo virsmu. Patēriņš: 27,8–68,2 ml/m².



Piezīme

Kiehl neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nepareizu produkta lietošanu. Saskaņā ar 1999/44/EC 1. pantu šī nav plaša patēriņa prece!

Sastāvs (atbilstoši 648/2004/EC)

Nejonizētas aktīvās vielas < 5%, ziepes < 5%, ūdenī šķīstošie šķīdinātāji, solubilizeri, krāsas, smaržvielas.

pH vērtība (koncentrāts): aptuveni 9,5

pH vērtība (lietošanai gatavs šķidums): aptuveni 9

Klasifikācija

Klasifikācija (koncentrātā): GHS07, Uzmanību. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. P280 Izmantot acu aizsargs. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

Art. Nr.	Iepakojums (PU)	PU skaits uz paletes
j150401	Kaste 6 x 1 L PCR-pudeles	84
j150410	10 L kanna	60
j150472	200 L muca	2